

Derapage RR 125



Disponible dans les couleurs ci dessous:



Que demander de plus à un 125 que le nouveau et exclusif DERAPAGE RR 125 4T ne possède pas déjà? Rien. Réalisez votre rêve et gardez tout pour vous! Mettez-vous en selle et partez à la conquête du monde.

MOTEUR	Monocylindre 4 temps, 4 soupapes SOHC, refroidissement liquide
ALESAGE x COURSE	52 x 58,6 mm
CYLINDREE	124,66 cm ³
CARBURATEUR	Keihin CVK à soupapes plate Ø 30 mm
DEMARRAGE	Electrique
EMBAYAGE	Multidisque à bain d'huile
BOITE / TRANSMISSION	6 rapports / par chaîne
ÉCHAPPEMENT	Échappement sous le moteur
CADRE	Cadre périmétrique en aluminium de 5ième génération ; double berceau avec partie arrière séparable
GUIDON	28 mm en aluminium
SUSPENSION AVANT	Fourche hydraulique USD avec tige Ø 41 mm - R16V réglable en préchargement et en extension
DEBATTEMENT	260 mm
SUSPENSION ARRIERE	Mono amortisseur hydraulique avec biellette HM, réglable en préchargement et en extension avec réservoir gaz séparé
FREIN AVANT	Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à 2 pistons en aluminium Factory
FREIN ARRIERE	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant en aluminium Factory
PNEUS	110/70 17 / 140/70 17
INTER-AXE	1410 mm
LONGUEUR	2070 mm
LARGEUR	815 mm
HAUTEUR DE SELLE	870 mm
HAUTEUR REPOSES PIEDS	330 mm
GARDE AU SOL	270 mm
CAPACITE RESERVOIR	7,3 litres (1,5 litre de réserve)

POIDS A VIDE

104,5 Kg



VENT S.R.L. | Via alla Cascata, 5/7 | 23815 - Introbio (LC) - Italy | info@ventmoto.it | P.IVA e C.F.: 03728030135 - it