


Derapage 50



Disponible dans les couleurs ci dessous:



La première expérience de la moto restera à jamais dans votre cœur. Faire face à la circulation quotidienne et conduire en toute sécurité sera vraiment passionnant. Libérez votre désir d'indépendance avec le nouveau DERAPAGE 50.

MOTEUR	Monocylindre 2 temps refroidissement liquide
ALESAGE x COURSE	40,3 x 39 mm
CYLINDREE	49,7 cm ³
CARBURATEUR	Dell'Orto PHBN 16
DEMARRAGE	Au pied
EMBAYAGE	Multidisque à bain d'huile
BOITE / TRANSMISSION	6 rapports / par chaîne
ÉCHAPPEMENT	Échappement sous le moteur
CADRE	Berceau en acier semi-double; double-longeron avec partie arrière démontable
GUIDON	22 mm en acier
SUSPENSION AVANT	Fourche hydraulique USD avec tige Ø 41 mm – R16V
DEBATTEMENT	250 mm
SUSPENSION ARRIERE	Amortisseur simple réglable avec biellette
FREIN AVANT	Disque Single Wave Ø 290 mm, étrier flottant double
FREIN ARRIERE	Disque Single Wave Ø 220 mm étrier flottant
PNEUS	100/80 17 / 130/70 17
INTER-AXE	1395 mm
LONGUEUR	2080 mm
LARGEUR	800 mm
HAUTEUR DE SELLE	850 mm
HAUTEUR REPOSES PIEDS	330 mm
GARDE AU SOL	283 mm
CAPACITE RESERVOIR	6 litres (1,5 litre de réserve)

POIDS A VIDE

87 Kg



VENT S.R.L. | Via alla Cascata, 5/7 | 23815 - Introbio (LC) - Italy | info@ventmoto.it | P.IVA e C.F.: 03728030135 - it