



Disponibile dans les couleurs ci dessous:

La Trail 125 a été conçue pour les aventuriers déterminés à parcourir les sentiers les plus ardues et à escalader ou descendre les pentes les plus difficiles.

MOTEUR	Monocylindre 4 temps, 4 soupapes SOHC, refroidissement liquide
ALESAGE x COURSE	52 x 58,6 mm
CYLINDREE	124,66 cm <sup>3</sup>
CARBURATEUR	Keihin CVK à soupapes plate Ø 30 mm
DEMARRAGE	Electrique
EMBAYAGE	Multidisque à bain d'huile
BOITE / TRANSMISSION	6 rapports / par chaîne
CADRE	Berceau en acier semi-double; double-longeron avec partie arrière démontable
SUSPENSION AVANT	Fourche hydraulique USD diamètres Ø 40 mm - R16V
DEBATTEMENT	202 mm
SUSPENSION ARRIERE	Amortisseur simple réglable avec biellette
FREIN AVANT	Disque Single Wave Ø 250 mm, étrier flottant double
FREIN ARRIERE	Disque Single Wave Ø 220 mm étrier flottant
PNEUS	Front 2.75-21   Rear 4.00-18
INTER-AXE	1400 mm
LONGUEUR	2220 mm
LARGEUR	790 mm
HAUTEUR DE SELLE	870 mm
HAUTEUR REPOSES PIEDS	350 mm
GARDE AU SOL	300 mm
CAPACITE RESERVOIR	7,3 litres (1,5 litre de réserve)
POIDS A VIDE	114 kg